

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® encylindrig motor
- CVT (konstant variabel transmission) med extra låg växel
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- Hastighetsbegränsare
- Extra hårdig främre stötdämpare
- 66 cm (26 tum) Carlisle ACT HD 6-skittdäck
- 30,5 cm (12 tum) fälgar i gjuten aluminium
- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- Handtags- och gasreglagevärmare
- Bakre fjädring med dubbel Torsional Trailing Arm Independent (TTI2)
- Krängningshämmarstag med snabbrelease
- Framfjädring med dubbla A-armar
- Omplacerade luftintag
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
- 10,9 L (2,9 gal) vattenresistent bakre förvaringsutrymme
- Flakförlängning
- Bakre flak med 159 kg kapacitet och flakförlängning
- Dynamisk ergonomi för passagerarkomfort
- Passagerarhandtag ställbara i flera lägen
- Högre golv



Tundra Green

MOTOR

Typ	38 hk Rotax 427 cc encylindrig vätskekyld
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar fyrhjul-/sexhjulsdraft med Visco-Lok† QE främre differential med automatisk spärr
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Upp till 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar 9" (22,9 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	Dubbel bakfjädring av TTI2-typ (Double Torsional Trailing arm Independent) och krängningshämmarstag med snabbkoppling 8,8" (22 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	30,5 cm (12 tum) gjuten aluminium

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrvikt *	468 kg
L x B x H	300 x 117 x 145 cm
Hjulbas	228,5 cm
Markfrigång	26,7 cm
Säteshöjd	85,8 cm
Räckeskapacitet	Fram: 54 kg/ Bak: 159 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 70 l
Dragkapacitet	907 kg med bromsad släpvagn 465 kg med obromsad släpvagn
Tank	20,5 l

FUNKTIONER

Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	70 W från dubbla främre strålkastare på 35 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus/bromsljus
Vinsch	1 588 kg vinsch
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Förstärkt sätesklädsel Avtagbart räckessystem (CRS)
Skydd	Förstärkt främre stötfångare, mittmonterat bukskydd, uppvärmda handtag

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------