

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- CVT (konstant variabel transmission) med motorbroms
- Dynamisk servostyrning (DPSTM) med tre lägen
- iTC™ (Intelligent Throttle Control) med kör lägen
- Hastighetsbegränsare
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- 66 cm (26 tum) Carlisle ACT HD 6-skiktdäck
- 30,5 cm (12 tum) aluminiumfälgar
- Framfjädring med välvda dubbla A-armar och krängningshämmarstag
- Bakre fjädring med Torsional Trailing Arm Independent (TTI)
- Upp till 750 kg dragkapacitet
- Extra hårdig främre stötdämpare
- SST (Surrounding Spar Technology) G2-ram med geometrisk kontaktkontroll
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
- 650 W generator
- Digital flerfunktionsmätare
- 21,4 L (5,7 gal) vattenresistent bakre förvaringsutrymme



Boreal Green

MOTOR

Typ	80 hk, Rotax 976 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/extra låg L-växel, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 2WD/4WD / Låst 4WD med Visco-4Lok främre differential
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Upp till 60 km/h

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämmarstag 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

DÄCK/HJUL

Framdäck	Carlisle ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul	30,5 cm (12 tum) gjuten aluminium

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrsvikt *	408 kg
L x B x H	94" x 48" x 53" (238,8 x 121,9 x 135 cm)
Hjulbas	59" (149,9 cm)
Markfrigång	12" (30,5 cm)
Säteshöjd	34,5" (87,7 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn 335 kg med obromsad släpvagn
Tank	20,5 l

FUNKTIONER

Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	1 588 kg vinsch
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Förstärkt sätesklädsel
Skydd	Förstärkt främre stötfångare Handtagsvärmare Stänkskärmar

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------