

NYCKELEGENSKAPER

DJÄRV	<ul style="list-style-type: none"> Kraftig motor och växellåda Ökad komfort och praktiska funktioner Can-Am-design
EXAKT	<ul style="list-style-type: none"> Enkel hantering och hög kapacitet Avancerat fjädringssystem Ultrastarkt chassi
TRYGG	<ul style="list-style-type: none"> Perfekt avvägd Ökat skydd Mer äventyr och mindre underhåll
PLATTFORMSFUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> 157,8 cm (62,1 tum) bred 306,3 cm (120,6 tum) hjulbas 30,5 cm (12 tum) markfrigång Upp till 30,5 cm (12 tum) fjädringsväg SHOWA 2.0 stötdämpare SPORT-/ECO™-lägen RF D.E.S.S. med start-/stopppknapp Stänkskydd
SPECIFIKT FÖR MAX DPS-PAKETET	<ul style="list-style-type: none"> Dynamisk servostyrning (DPS™) 157,8 cm (62 tum) bred Ergoprint-säten med färgaccener Låsbar bakre differential 28x10-14 Maxxis Liberty-däck 19,3 cm (7,6 tum) digital display med knappats Stänkskydd Bakre dragkrok och dragkula 7-stifts släpanslutning (12 V) Främre nät och bakre kvalitetsdörrar LED-baklyktor med haloljuseffekt Signalhorn, varningsblinkers och positionsljus, sidospeglar, registreringsskylthållare, krok på främre metallstötångare, förarsätessensor, bromshuvudcylindersensor och nytt avgassystem Dynamisk bromskontroll (ABS + HHC + HDC) Dynamisk däckgreppskontroll (BTC + DTC) – TCS kan stängas av

MOTOR

Motorotyp	95 hk, Rotax® 976 cc, vätskekyld V-twinmotor, katalysator
Bränslesystem	Intelligent gasspjällstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	Quick Response System (QRS) CVT med högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd Extra L/H/N/R/P
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med öppen främre differential med BTC (bromsreglering)/Differentialspår bak
Förarassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena SPORT/ECO™
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR

Fjädring fram	Dubbla A-armar med krängningshämningarstag / 29,2 cm (11,5 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare	SHOWA 2.0
Fjädring bak	TTA med krängningshämningarstag / 30,5 cm (12 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	SHOWA 2.0

DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Liberty 28" x 10" x 14"-däck (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck	Maxxis Liberty 28" x 10" x 14"-däck (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Hjul	35,6 cm (14 tum) gjuten aluminium

BROMSAR

Främre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock och dynamisk bromskontroll (ABS + HHC + HDC)
Bakre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock och dynamisk bromskontroll (ABS + HHC + HDC)



■ Triple Black

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrvekt	769,7 kg
Chassi/bur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
L x B x H	149" x 62,1" x 76,2" (378,4 x 157,8 x 193,5 cm)
Hjulbas	120,6" (306,3 cm)
Markfrigång	12" (30,5 cm)
Lastboxkapacitet	136 kg
Dragkapacitet	680 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 24,7 l Handsfack: 15,6 l Förvaringsutrymme, förarsida: 1,5 l Mittkonsol och mugghållare: 3,1 l Bakre konsol och mugghållare: 4,5 l
Tank	38 l

FUNKTIONER

Mätare	19,3 cm (7,6 tum) digital display med knappats: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränsle, växelläge, SPORT/ECO™-läge, säkerhetsbälte- och 4 x 4-indikator, främre och bakre diff.låsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Stötdskyddssystem	RF-digitalkodat stötdskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp
Generator	650 W
Belysning	Två 55 W reflektorer och LED-baklyktor med haloljuseffekt
Vinsch	-
Ratt	Justerbar ratt höjd
Skydd	Inbyggd främre stötdämpare av stål Främre nät och bakre kvalitetsdörrar Heltäckande bukskydd Stänkskydd Stänkskärmar
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) dragkrokskållare med bakre dragkrok och dragkula

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------

