

NYCKELEGENSKAPER

SLITSTARK	<ul style="list-style-type: none"> • Slitstark Rotax®-motor • Smidig, hållbar och responsiv växellåda • Åkta Can-Am-DNA med stark identitet
FUNKTIONELL	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla • Praktiska och mångsidiga funktioner • Enkel hantering och hög kapacitet
KAPABEL	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt • Mångsidig lastbox med kraftig baklucka och smart förvaring • Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelar
PLATTFORMSFUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> • 157,5 cm (62 tum) bred • 211,5 cm (83 tum) hjulbas • 28 cm (11 tum) markfrigång • 1 136 kg (2 500 lb) dragkapacitet • Flerfunktionell lastbox • 35,6 cm (14 tum) stålfälgar med 68,6 cm (27 tum) Maxxis Coronado 2.0†-däck • 60/40 VERSA-PRO bänksäte • Centralt HMWPE-bukskydd • ECO™-/ECO™ Av-/Arbetslägen • 19,3 cm (7,6 tum) digital display • Bromshållningsmekanism • Signalhorn, varningsblinkers och positionsljus, sidospiegler, registreringsskylthållare, krok på främre metallstöttångare • LED-baklyktor med halojuseffekt • 7-stifts släpanslutning (12 V)

MOTOR

Motor typ	52 hk/41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc encylindrig, vätskekyld, katalysator
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PDrive primär CVT med motorbroms och elektroniskt remskydd L / H / N / R / P
Drivlina	Valbart gräsläge/2WD/4WD med Visco-Lok† automatiskt låsbar främre differential
Förarassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena ECO™/ECO Off/Work Bromshållare
Servostyrning	-

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar med 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	TTA med externt krängningshämmarstag och 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 tum)
Bakdäck	Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 tum)
Hjul	35,6 cm (14 tum) stål

BROMSAR

Främre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bakre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliskt enkelkolvsok Bromshållare



Tundra Green

MÅTT/KAPACITET

Störrtbur	Profilerad störrtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torr vikt	676,8 kg (1 492 lb)
L x B x H	121" x 62" x 76" (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Hjulbas	83" (211,5 cm)
Markfrigång	28 cm (11 tum)
Lastboxmått	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastboxens kapacitet	454 kg (1 000 lb)
Elmanövrerat flak	-
Baklämnens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 11,7 l Under instrumentpanel (stängt utrymme): 1,3 l Instrumentpanel: 6,9 l Armstöd och mugghållare: 3,5 l
Max. dragvikt	1 136 kg (2 500 lb)
Lastkapacitet	680 kg (1 500 lb)
Tank	40 l
Max. antal personer	3

FUNKTIONER

Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappats: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentialsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (18 Ah)
Generator	500 W
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W reflektorer för bred visibilitet och LED-baklyktor med halojuseffekt
Vinsch	-
Säte	60/40 VERSA-PRO-bänksäte med justerbart förarsäte och uppfällbart passagerarsäte, krokar på undersidan och formanpassat säte för enklare hyttåtkomst
Ratt	Justerbar rathöjd
Skydd	Integrerad främre stöttångare av stål Mittmonterat bukskydd av HMWPE
Dragkrokstyp	2" dragkroksfäste med bakre draganordning och dragkula

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------