

NYCKELEGENSKAPER

SLITSTARK	<ul style="list-style-type: none"> • Slitstark Rotax®-motor • Smidig, hållbar och responsiv växellåda • Äkta Can-Am-DNA med stark identitet
FUNKTIONELL	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla • Praktiska och mångsidiga funktioner • Enkel hantering och hög kapacitet
KAPABEL	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt • Mångsidig lastbox med kraftig baklucka och smart förvaring • Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelar
PLATTFORMSFUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> • 157,5 cm (62 tum) bred • 211,5 cm (83 tum) hjulbas • 28 cm (11 tum) markfrigång • 1 136 kg (2 500 lb) dragkapacitet • Flerfunktionell lastbox • 35,6 cm (14 tum) stålfålgar med 68,6 cm (27 tum) Maxxis Coronado 2.0†-däck • Bakre differential med gräsläge • 60/40 VERSA-PRO bänksäte • Centralt HMWPE-bukskydd • ECO™-/ECO™ Av-/Arbetslägen • 19,3 cm (7,6 tum) digital display • Bromshållningsmekanism • Signalhorn, varningsblinkers och positionsljus, sidospeglar, registreringskylthållare, krok på främre metallstötångare • LED-baklyktor med haloljuseffekt • 7-stifts släpanslutning (12 V)



Tundra Green

MOTOR

Motortyp	65 hk/59 lb-ft, Rotax® 976 cc, V-twin, vätskekyld, katalysator
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PRO-TORQ CVT-transmission med Quick Response System (QRS), ventilation med högt luftflöde och elektroniskt remskydd Extra-L / H / N / R / P
Drivlina	Valbart gräsläge, tvåhjul-/fyrehjulsdrift med Visco-Lok† främre differential med automatisk låsning
Förarassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena ECO™/ECO Off/Work Bromshållare
Servostyrning	-

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar med 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	TTA med externt krängningshämmarstag och 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Hjul	35,6 cm (14 tum) stål

BROMSAR

Främre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock
Bakre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliskt enkolvsock Bromshållare

MÅTT/KAPACITET

Störtbur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt	679 kg (1 497 lb)
L x B x H	121" x 62" x 76" (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Hjulbas	83" (211,5 cm)
Markfrigång	28 cm
Lastboxmått	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämmens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 33,2 l Under instrumentpanel: 22,8 l Instrumentpanel: 6,9 l Armstöd och mugghållare: 3,5 l
Max. dragvikt	1 136 kg (2 500 lb)
Lastkapacitet	680 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	3

FUNKTIONER

Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappats: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentiallåsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (18 Ah)
Generator	650 W
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W reflektorer för bred visibilitet och LED-baklyktor med haloljuseffekt
Vinsch	-
Säte	60/40 VERSA-PRO-bänksäte med justerbart förarsäte och uppfällbart passagerarsäte, krok på undersidan och formanpassat säte för enklare hyttåtkomst
Ratt	Justerbart ratthöjd
Skydd	Integrerad främre stötfångare av stål Mittmonterat bukskydd av HMWPE
Dragkrokstyp	2" dragkroksfäste med bakre draganordning och dragkula

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
-----------------------	-----------------------------