

NYCKELEGENSKAPER

SLITSTARK	<ul style="list-style-type: none"> • Slitstark Rotax®-motor • Smidig, hållbar och responsiv växellåda • Äkta Can-Am-DNA med stark identitet
FUNKTIONELL	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla • Praktiska och mångsidiga funktioner • Enkel hantering och hög kapacitet
KAPABEL	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt • Mångsidig lastbox med kraftig baklucka och smart förvaring • Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelar
PLATTFORMSFUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> • 157,5 cm (62 tum) bred • 211,5 cm (83 tum) hjulbas • Dynamisk servostyrning (DPS) • ECO™-/ECO™ Av-/Arbetslägen • 1 136 kg (2 500 lb) dragkapacitet • Flerfunktionell lastbox • 2 041 kg (4 500 lb) vinsch med instyrroll • LED-baklyktor med haloljuseffekt • 68,6 cm (27 tum) Maxxis Coronado 2.0†-däck • Bakre differential med gräsläge • 19,3 cm (7,6 tum) digital display • 28 cm (11 tum) markfrigång

SPECIFIKT FÖR XU T-PAKETET

- Visco-Lok† QE automatiskt låsbar främre differential
- 35,6 cm (14 tum) fälgar i gjuten aluminium
- VERSA-PRO bänksäte med uppfällbara passagerarsäten
- Heltäckande HMWPE-bukskydd
- 2 041 kg (4 500 lb) vinsch
- Bromshållningsmekanism
- Signalhorn, varningsblinkers och positionsljus, sidospelare, registreringskylthållare, krok på främre metallstötångare
- Värmarberedd

MOTOR

Motor typ	52 hk/41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc encylindrig, vätskekyld
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PDrive primär CVT med motorbroms och elektroniskt remskydd L / H / N / R / P
Drivlina	Valbart gräsläge, tvåhjul-/fyrehjulsdrift med Visco-Lok† QE främre differential med automatisk låsning
Förarsassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena ECO™/ECO™ Off/Work Bromshållare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar med 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	TTA med externt krängningshämmarstag och 10" (25,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar

BROMSAR

Främre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bakre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliskt enkolvsok Bromshållare



Tundra Green

MÅTT/KAPACITET

Störtbur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torr vikt	687,8 kg (1 516 lb)
L x B x H	121" x 62" x 76" (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Hjulbas	83" (211,5 cm)
Markfrigång	28 cm
Lastboxmått	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämmens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 24,5 L (6,5 gal) Vattentät borttagbar box under passagerarsätet: 21 L (5,6 gal) Armstöd och mugghållare: 3,5 L (0,9 gal)
Max. dragvikt	1 136 kg (2 500 lb)
Lastkapacitet	680 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	3

FUNKTIONER

Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappats: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentiallåsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (30 Ah)
Generator	650 W
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W reflektorer för bred visibilitet och LED-baklyktor med haloljuseffekt
Vinsch	Vinsch med kapacitet på 2 041 kg och vajerstyrning av rulltyp
Säte	VERSA-PRO bänksäte med uppfällbara passagerarsäten, krokar på undersidan, förstärkt sätesmaterial och konturerad bänk för enklare tillträde/utträde till hytten
Ratt	Justerbar ratt höjd
Skydd	Integrerad främre stötångare av stål Heltäckande bukskydd av HMWPE
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------