

NYCKELEGENSKAPER

SLITSTARK	<ul style="list-style-type: none"> • Slitstark Rotax®-motor • Smidig, hållbar och responsiv växellåda • Äkta Can-Am-DNA med stark identitet
FUNKTIONELL	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla • Praktiska och mångsidiga funktioner • Enkel hantering och hög kapacitet
KAPABEL	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt • Mångsidig lastbox med kraftig baklucka och smart förvaring • Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelar

PLATTFORMSFUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> • 162,5 cm (64 tum) bred • 211,5 cm (83 tum) hjulbas • Dynamisk servostyrning (DPS) • ECO™-/ECO™ Av-/Arbetslägen • 1 136 kg (2 500 lb) dragkapacitet • Flerfunktionell lastbox • LED-baklyktor med haloljuseffekt • Öppen främre differential med ABS-system • 68,6 cm (27 tum) Maxxis Coronado 2.0†-däck • Bakre differential med gräsläge • 19,3 cm (7,6 tum) digital display • 28 cm (11 tum) markfrigång
-----------------------------	---

SPECIFIKT FÖR XU HD9 T-PAKETET	<ul style="list-style-type: none"> • Visco-Lok† QE automatiskt låsbar främre differential • 35,6 cm (14 tum) fölger i gjuten aluminium • VERSA-PRO bänksäte med uppfällbara passagerarsäten • Heltäckande HMWPE-bukskydd • 2 041 kg (4 500 lb) vinsch med linstyrrulle • Bromshållningsmekanism • Signalhorn, varningsblinkers och positionsljus, sidospelar, registreringskylthållare, krok på främre metallstötångare • Värmarberedd • Främre förlängd stänkskärm • Över 60 km/h topphastighet
---------------------------------------	--

MOTOR	
Motor typ	65 hk/59 lb-ft, Rotax® 976 cc, V-twin, vätskekyld
Bränslesystem	Intelligent gasspjällstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PRO-TORQ CVT-transmission med Quick Response System (QRS), ventilation med högt luftflöde och elektroniskt remskydd Extra-L / H / N / R / P
Drivlina	Valbart gräsläge 2WD/4WD med öppen främre differential med ABS-system
Förarassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena ECO™/ECO™ Off/Work Bromshållare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR

Fjädring fram	Välvd dubbel A-arm/27,9 cm (11 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	Välvd TTA med externt krängningshämmarstag/27,9 cm (11 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Hjul	14" aluminiumfälgar

BROMSAR

Främre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bakre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliskt enkolvsok Bromshållare



■ Tundra Green
■ Stone Gray

MÅTT/KAPACITET

Störtbur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torr vikt	713 kg (1 572 lb)
L x B x H	121" x 64" x 76" (307,1 x 162,5 x 193 cm)
Hjulbas	83" (211,5 cm)
Markfrigång	28 cm
Lastboxmått	38 x 54,5 x 12" (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämmens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Förvaringsvolym: Totalt: 24,5 L (6,5 gal) Vattentät borttagbar box under passagerarsätet: 21 L (5,6 gal) Armstöd och mugghållare: 3,5 L (0,9 gal)
Max. dragvikt	1 136 kg (2 500 lb)
Lastkapacitet	680 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	3

FUNKTIONER

Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappats: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentiallåsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (30 Ah)
Generator	650 W
Instrumentering	Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W reflektorer för bred visibilitet och LED-baklyktor med haloljuseffekt
Vinsch	Vinsch med kapacitet på 2 041 kg och vajerstyrning av rulltyp
Säte	VERSA-PRO bänksäte med uppfällbara passagerarsäten, kroker på undersidan, förstärkt sätesmaterial och konturerad bänk för enklare tillträde/utträde till hytten
Ratt	Justerbar rathöjd
Skydd	Inbyggd främre stötdämpare av stål HMWPE heltäckande bukskydd Främre förlängd stänkskärm
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------